

Concepto /Modelo	Unidad	NA 95	NA 82	NA 78	NA 48	NA 37
n° de cilindros		1				
Diámetro Int. y carr.	mm	79x56	79x66	75x56	67x52	64x46
Cilindrada	cc	274	323	247	183	148
Potencia máxima	HP / rpm	8 / 2000	7.1 / 2000	7 / 1900	3.5 / 1800	3 / 1950
Salida nominal	HP / rpm	6.6 / 1800	6.2 / 1800	5.6 / 1600	3.2 / 1600	2.6 / 1800
Par motor máximo	kgf•m / rpm	3.3 / 1400	3.2 / 1400	3 / 1400	1.5 / 1600	1.2 / 1600
Sistema de arranque		Motor de arranque	<-	Desimantación, motor de arranque	Desimantación	<-
Tipo de encendido		Magnético	<-	<-	<-	<-
Capacidad aceite motor	ml	900	<-	<-	600	550
Capacidad depós. combus.	ml	Opcional	<-	5400	3300	Opcional
Filtro de aire		De tipo seco	<-	De tipo húmedo	De tipo seco	De tipo seco
Sentido de rotación		c.w.	<-	c.c.w.	c.w.	c.c.w.
Dimensión (LxWxH)	mm.	418x430x357	423x453x405	462x410x463	364x427x416	324x359x300
Peso sin comb. lubr.	kg.	28	33	33	23	14.2