

PALAS CARGADORAS SERIE DK

AL35E

ESPECIFICACIONES	
MODELO	AL35E
Montaje en tractor Kioti	DK35
A Máxima altura de elevación (mm)	2.790
B Altura libre máxima con cazo horizontal (mm)	2.680
C Altura libre máxima con cazo volteado (mm)	2.200
D Distancia a la altura máxima (mm)	500
E Ángulo máximo de volteo	53
F Distancia con el cazo sobre el suelo (mm)	1.860
G Ángulo de recogida	36
H Profundidad de excavación a nivel del suelo (mm)	170
I Altura total en posición de marcha (mm)	1.330
J Profundidad del cazo (mm)	500
K Altura del cazo (mm)	440
L Profundidad del cazo, desde el punto de giro (mm)	650
Capacidad de elevación a altura máxima (kg)	610
Fuerza de arranque a nivel del suelo (kg)	1.795
Ajuste de la válvula (válvula de control de carga) (kg/cm ²)	160
Caudal de la bomba (sistema del tractor) (l/ min)	29,7
Bombines de elevación (mm)	60x450
Bombines del cazo (mm)	50x310
Capacidad del cazo (m ³)	0,15
Sistema hidráulico	Bomba del tractor con válvula de control de carga
Paralelogramo	NO